

# ROTARY TILLER

## الجرار الزراعي

الإحتياطات والتقييد بالإرشادات قبل الإستعمال / خلال الإستعمال / عند الإنتهاء من التشغيل.

### 1. قبل الإستعمال:

- التقييد باحتياطات السلامة العامة (ارتداء الكفوف، عدم تشغيل الفراطة من قبل أشخاص تحت سن الرشد).
- التأكد من ملئ خزان الوقود.
- فحص زيوت (المحرك، الفلولين...)
- التأكد من عدم وجود تهريب مازوت، زيت الموتور، زيت الفيتاس.
- التأكد من فحص الهواء داخل الدواليب.
- التأكد من فرامل الجرار وتجربتهم قبل الأستعمال.
- تجريب دوران الجرار قبل أستعماله.
- التأكد من وصل السكة الخلفية للجرار بشكل صحيح.
- تحديد مستوى عمق المكان من خلال السكة الخلفية.

### 2. أثناء الأستعمال:

- تنظيف فلتر الزيت والهواء عند 100 ساعة عمل للجرار.
- التأكد من ثبات الجرار بمستوى سطح التربة أو الأرض.
- الأنتباه من وجود الحجارة الكبيرة، مواد صلبة، معادن في مكان أستخدام الجرار.
- قيادة الجرار بشكل ثابت وتحديد مستوى السرعة خلال عمل الجرار.
- أبعاد جميع الأطفال من مكان أستعمال الجرار خلال عمله.

### 3. بعد الأنتهاء :

- التأكد من إيقاف تشغيل الجرار Switch OFF
- تنظيف الشفر بشكل جيد.
- **Add about storage**
- **ملاحظة:** في حال صدور أي صوت غير اعتيادي أثناء وبعد الأستعمال يرجى مراجعة الشركة